Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Pochłaniacz ABEK1	SR 297	H02-5312

Opis

Pochłaniacz SR 297, klasa 1 przeznaczony jest do stosowania w maskach i półmaskach Sundström. Pochłaniacz (typ ABEK) chroni przed następującymi gazami i oparami:
Typ A chroni przed gazami i oparami organicznymi, np. rozpuszczalniki o temp. wrzenia pow. +65 °C.
Typ B chroni przed gazami i oparami nieorganicznymi, np. chlor, siarkowodór i cyjanowodór.
Typ E chroni przed kwaśnymi gazami i oparami, np. dwutlenek siarki i fluorowodór.
Typ K chroni przed amoniakiem i niektórymi aminami, np. etylenodwuamina.
Pochłaniacz można w prosty sposób połączyć z filtrem przeciwpyłowym, dzięki czemu uzyskuje się dodatkową ochronę przed cząsteczkami i aerozolami, np. podczas lakierowania natryskowego.

Specyfikacja techniczna

	SR 297 ABEK1	EN 14387:2004
Ciśnienie 30 l/min.	≈ 70 Pa	≤ 100 Pa
Srednica/wysokość	106/36 mm	-
Ciężar	≈ 160 g	≤ 300 g
Temperatura użytkowania	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Efektywność:		
A1, cykloheksan C_6H_{12}, 1 000 ppm	> 110 min.	≥ 70 min.
B1, chlor Cl_2, 1 000 ppm	> 30 min.	≥ 20 min.
B1, siarkowodór H_2S, 1 000 ppm	> 60 min.	≥ 40 min.
B1, cyjanowodór HCN, 1 000 ppm	> 40 min.	≥ 25 min.
E1, dwutlenek siarki SO_2, 1 000 ppm	> 25 min.	≥ 20 min.
K1, amoniak NH_3, 1 000 ppm	> 65 min.	≥ 50 min.
Atesty	EN 14387:2004	-

A. Węgiel aktywny
B. Dysk filtrujący
C. Etykieta
D. Obudowa pochłaniacza



Head Office
Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 20
P.O. Box 10056
SE-181 10 Lidingö
Sweden
Visiting address:
Vasavägen 84
SE-181 10 Lidingö

Factory
Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 60
P.O. Box 76
SE-340 14 Lagan
Sweden
Visiting address:
Västergatan 4
SE-340 14 Lagan

P02H-5323 Wydanie 03 20080324 COI

Sundström®
www.srsafety.se