TRA20

TELESKOPOWY TRÓJNÓG ALUMINIOWY, REGULOWANY OD 1,20 DO 1,97 M + ŚRUBA KOTWICZĄCA Z OTWOREM
Ref. TRA20_

Opis produktu

Trójnóg teleskopowy z aluminium. Regulowana wysokość 1,20 m–1,97 m. Maksymalny rozstaw na podłożu 1,89 m. 3 centralne pierścienie kotwiczące, 2 pierścienie kotwiczące na nogach. Możliwość zamontowania podkładek adaptacyjnych TRA101 lub TRA102 albo stopni TRA103.

Aluminium.

KOLOR
Aluminizowany

ROZMIAR
Regulowany

Zastosowanie - Zagrożenia

Upadek

Budownictwo / roboty publiczne

Przemysł ciężki

Przemysł lekki

Usługi / logistyka

Prace remontowe / Rzemiosło

Przemysł petrochemiczny / gazowniczy

Górnictwo

Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych

Ratownictwo i ewakuacja

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Obrotowa stalowa stopka	Dostosowany do wszystkich rodzajów powierzchni
3 punkty kotwiczenia	Możliwość opuszczenia się na linie
Certyfikowany dla 3 osób	Możliwość używania przez 3 osoby

Certyfikaty - Normy

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - System powstrzymywania upadku

EN364 : 1992 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości : Metody prób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób jednocześnie.
3: Maksymalna liczba osób

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TRA20	3295249193119	Aluminizowany	Regulowany	1	-