DT125

KOMBINEZON Z WŁÓKNINY Z KAPUTREM - JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ref. DT125

Opis produktu

Kombinezon z włókniny z kapturem obszytym gumką, składający się z 3 części. Wykonany z 2 materiałów: laminat mikroporowaty oraz SMS. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą. Gumka ściągająca wokół głowy, w talii, w nadgarstkach oraz w kostkach. Opakowanie jednostkowe.

Strona przednia: Mikroporowata włóknina walcowana 60 g/m².
Strona tylna: Tkanina SMS 52 g/m².

KOLOR
Biało-pomarańczowy

ROZMIAR
M, L, XL, XXL, 3XL

Zastosowanie - Zagrożenia

Antyelektrostatyczność

Cząstki biologiczne, chemiczne

Prace remontowe / Rzemiosło

Przemysł lekki

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika		
	DELTATEK® 5000	Powłoka polietylenowa zapewnia lepszą odporność na działanie czynników chemicznych oraz lepszą odporność mechaniczną (ścieranie - rozdzieranie)
	Kaptur 3-częściowy	Zapewnia pełną swobodę i wygodę ruchów głowy
	Otwór na kciuk	Dobre utrzymanie
	Wzmocnienie w kroku	Większa odporność na rozdzieranie
0% SILICONE LATEX		
	Połączenie materiału SMS i laminatu mikroporowatego	Optymalny komfort Mniejsze odczucie gorąca dzięki przewiewnemu tyłowi
	Laminat mikroporowaty	Mniejsze ryzyko mechacenia
	Antyelektrostatyczny	
DELTATek 5000	DELTATEK 5000	

Certyfikaty - Normy

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Ogóle wymagania dla odzieży

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - Typ 5 ubrań
RODZAJ 5: Ochrona przed pyłem (azbest) -Typ 5

EN13034:2005+A1:2009 Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)
RODZAJ 6: Ograniczona ochrona przed związkami chemicznymi płynnymi Typ 6

EN1073-2:2002 Odzież chroniąca przed skażeniem promieniotwórczym. Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi.
KLASA 1: Promieniowanie radioaktywne - Czynnik ochronny 5 - Klasa 1
KLASA 2: Promieniowanie radioaktywne - Czynnik ochronny 50 - Klasa 2

EN1149-5:2008 Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania eksploatacyjne
=<2,5: Rezystancja powierzchniowa mniejsza lub równa 2.5 x10^9 ohm na co najmniej jednej z powierzchni, wg EN1149-1

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DT125TM	3295249202965	Biało-pomarańczowy	M	50	-
DT125GT	3295249202958	Biało-pomarańczowy	L	50	-
DT125XG	3295249202972	Biało-pomarańczowy	XL	50	-
DT125XX	3295249202989	Biało-pomarańczowy	XXL	50	-
DT1253X	3295249202996	Biało-pomarańczowy	3XL	50	-